

КАБЕЛЬ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

1. Общие положения.

Кабель радиотрансляционный предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и используется совместно с прибором «Тромбон - ПУ-4», «Тромбон - ПУ-8», «Тромбон - ПУ-М». Кабель радиотрансляционный соответствует своду правил СПЗ-13130.2009 и техническим условиям ТУ 4371-004-49903593-04.

2. Технические характеристики.

Напряжение входного низкочастотного сигнала радиотрансляции:	15 / 30В
Напряжение выходного низкочастотного сигнала:	0,15 В
Входное сопротивление	600 Ом
Выходное сопротивление:	10 Ом

3. Комплект поставки.

Кабель радиотрансляционный	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие кабеля радиотрансляционного всем требованиям технических условий ТУ 4371-004-49903593-04 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации кабеля радиотрансляционного составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать кабель радиотрансляционный за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт кабеля радиотрансляционного потребителем не допускается. Доставка кабеля радиотрансляционного панели к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на кабель радиотрансляционный прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта кабеля потребителем без письменного согласия изготовителя.

Поставщик: ООО "СОУЭ Тромбон", 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр.3 тел. (495) 721-86-35

Дата отгрузки потребителю _____

М.П. поставщика _____