

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-10IP» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарной оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции в системах «СОУЭ «Тромбон» и «Тромбон IP». Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель серии «Глагол НЗ-10IP» выпускается в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм.....220x175x150
Выходная мощность, Вт.....10
Номинальное напряжение звуковых частот, В.....100
Диапазон частот (-3дБ), Гц60-20 000
Звуковое давление, дБ.....97
Соотношение сигнал/шум не хуже дБ.....80
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц %0,3
Напряжение питания постоянным током по сети PoE В.....48
Потребляемая мощность при питании от сети PoE Вт.....15
Количество LAN портов.....1
Типы воспроизводимых файлов: mp3, flac, wav,ogg, wma, 3ga,aac, m4a, m4r, m4r, caf, oris, amr, mp2
Тип установки.....настенный
Вес, кг.....3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм²1,0
Сечение монтажного провода для LAN порта мм²0,40-0,51

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-10IP»

Дата изготовления

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-10IP» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-10IP» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации - 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-10IP»

Паспорт

ДВТР.425542.015ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литеры Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-10IP»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-10IP»

Паспорт

ДВТР.425542.015ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-10IP» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции в системах «СОУЭ «Тромбон» и «Тромбон IP». Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель серии «Глагол НЗ-10IP» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм.....220x175x150
Выходная мощность, Вт.....10
Номинальное напряжение звуковых частот, В.....100
Диапазон частот (-3дБ), Гц60-20 000
Звуковое давление, дБ.....97
Соотношение сигнал/шум не хуже дБ.....80
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц %.....0,3
Напряжение питания постоянным током по сети PoE В.....48
Потребляемая мощность при питании от сети PoE Вт.....15
Количество LAN портов.....1
Типы воспроизводимых файлов: mp3, flac, wav,ogg, wma, 3ga,aac, m4a, m4r, m4r, caf, opus, amr, mp2
Тип установки.....настенный
Вес, кг.....3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм²1,0
Сечение монтажного провода для LAN порта мм²0,40-0,51

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-10IP» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-10IP» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.